

# VLU-300

Włóknina ochronna na ekstensywne zielone dachy  
#320416



## Karta Techniczna

■ Green up the roof!



Warstwa ochrony mechanicznej, dwustronnie obrabiana termicznie. Wykonana w 100% z włókien syntetycznych. Przepuszczalność wody: 95 mm/s. Masa powierzchniowa: 300 g/m<sup>2</sup>; siła rozciągająca MD: 2,7 kN/m; siła rozciągająca CMD: 3,7 kN/m. Test przebicia statycznego (CBR): 1kN; typowy rozmiar otworu: 0,134 mm; klasa odporności: GRK 2; kolor: wielokolorowa; pakowanie: 100m<sup>2</sup>/rolka; masa opakowania: 30kg/rolka. Rozkładanie z zakładkami 10 cm.

	Jednostka	VLU-300
Masa powierzchniowa	g/m <sup>2</sup>	300
Grubość	mm	1,8
Siła rozciągająca MD	kN/m	2,7
Siła rozciągająca CMD	kN/m	3,7
Wydłużenie MD	%	75-90
Wydłużenie CMD	%	65-85
Test przebicia statycznego (CBR)	kN	1
Typowy rozmiar otworu O90	mm	0,13
Przepuszczalność wody	mm/s	95
Klasa odporności	GRK	2
Metoda produkcji	-	Dwustronna obróbka termiczna

Specyfikacja może ulec zmianie

Wersja z 2014-09-30 10:02:54

Autoryzowany dystrybutor w Polsce:



MAT-CHEM-BUD Sp.j.

[www.matchembud.com.pl](http://www.matchembud.com.pl)

[poczta@matchembud.com.pl](mailto:poczta@matchembud.com.pl)

tel.: (+48 33) 815-51-75

**APP Kft.**

H-9028 Győr, Fehérvári út 75

E-mail: [info@diadem.com](mailto:info@diadem.com); Web: [www.diadem.com](http://www.diadem.com)